

## Sentinel Plus QXN 40

Sentinel Plus Solar Gard QXN 40 osw is de doorbraak op het gebied van zon- warmtewering. Dankzij de heldere vormgeving geniet u van optimaal daglicht terwijl de speciale keramische elementen de warmte geen kans geven. De folie heeft een lichtdoorlaat van 40% en een warmte reflectie van 74%. Het unieke aan de folie is dat hij 96% van het infrarood licht blokkeert waardoor hij net zoveel warmte weert als een spiegelende folie maar dan zonder spiegeling aan de buitenzijde.



### Reden van aanbrengen

- Energie en kosten besparen
- Warmte wering
- Helder neutrale doorkijk naar buiten
- Hinderlijke zonnestralen filteren

### Eigenschappen

- Neutraal zicht naar buiten
- Hoge warmte wering
- Krasbestendige bescherm laag
- Aan te brengen op bestaand glas
- Hoge lichtdoorlaat

### Technische informatie

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Lichtdoorlaat               | 38% |
| Geabsorbeerde zonne-energie | 39% |
| Totale zonne-energie wering | 61% |
| Reflectie binnen            | 17% |
| Reflectie buiten            | 14% |
| UV wering                   | 99% |

|                                                |                                                                                                         |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Enkelglas  |                                                                                                         |
| <input checked="" type="checkbox"/> Dubbelglas |                                                                                                         |
| <input checked="" type="checkbox"/> HR++glas   | <input checked="" type="checkbox"/> Coating zijde 2 <input checked="" type="checkbox"/> Coating zijde 3 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Tripleglas |                                                                                                         |
| Leverbare rolbreedte                           | 1.52m 1.82m                                                                                             |
| Garantie                                       | 7 jaar*                                                                                                 |

De resultaten werden gegenereerd door testing op 4mm dubbel glas volgens EN410

\*op verticale beglazing(zie website voor alle garantievoorwaarden)